

KAYAR CAM DUVAR TEKNİK ŞARTNAMESİ

Panslide Glass Kayar Bölme Duvar Sistemi; eğilmeye karşı dayanıklı olarak dizayn edilmiş 40/50/60/80 mm kalınlıklarında ki alüminyum çerçevenin içine sabitlenen 6/8/10/12 mm kalınlığındaki temperli, ya da lamina temperli camlı modüllerin özel askı elemanları ve çok yönlü hareket edebilen makaralarla tavan kodunda yer alan alüminyum raya asılarak, birbirinden bağımsız olarak hareket ettiği ve belirli bir yerde saklanabilen panellerden oluşan bir sistemdir. Cam kayar sisteminde her bir modül bağımsız olmasına rağmen özel mekanizmalar sayesinde birbirlerini iter ve çekerler. Bu özellik kullanımda kolaylık sağlar.

Panslide Glass Kayar Bölme Duvar Sistemi; yatayda hareket ederek gerektiğinde duvar fonksiyonu gören gerektiğinde açılarak iki mekanın birleşmesini sağlayan ; baştaki ya da sonda ki paneli açıp kapayarak bir kapı gibi geçiş aralığı oluşturmaya izin veren modüllerden oluşmaktadır.

Sistem uzunluğuna bağlı olarak paneller tek yönlü yada çift yönlü toplanabildiği gibi herhangi bir mekanın köşesinde L planında da bağımsız bölümler oluşturmaya da elverişlidir. Sistem rayı tavadadır tavanda ki taşıyıcı konstrüksiyona gizli olarak sabitlenir zeminde herhangi bir sistem bileşeni yer almaz Taşıyıcı ray sistemini çoğaltarak kayar panel modüllerini arttırmak mümkündür.

Panslide Glass kayar bölme duvar sistemini açık pozisyonunda depoladığınızda zeminde hiç bir ray veya klavuz göremezsiniz. Sağlamlığı ve rijitliği sağlamak için her bir modül birbirine altından görünmez ve teleskopik klavuzlar ile bağlıdır.Panel genişliği tasarıma, gerekliliklere ve yükseklığe bağlı olarak olarak istenilen ölçüde rahatlıkla yapılabilir. Cam yüzeyine dekorasyona uygun folyo uygulamaları tatbik edilebilir.

Sistem kalınlığı	: 40/50/60/80 mm.
Maksimum genişlik	:1500 mm maksimum(Bir modül genişliği)
Maksimum yükseklik	: 5000 mm
Taşıyıcı Profil	: Naturel Eloksoal Alüminyum , opsiyonel olarak statik boyalı
Panel malzemesi	:Eğilmeye dayanıklı alüminyum profil
Yüzey kaplaması	: 6/8/10/12 mm temperli /lamine temperli cam
Ses yalıtımı	: 30 dB ve 35 dB
Hareket şekli	: Elle sürülerek
Kumanda sistemi	: Manuel
Ray	: Üstte Alüminyum 50x60 mm/ 70x80 mm naturel eloksoal alüminyum
Makara şekli	: Çift Makara(Panel boyutlarına bağlı olarak 3 veya 4 makara)